

CANTINHO DO DR. RETROFIT®

Doutor Retrofit®: Dica do Gurgel


Amaral Gurgel, consultor da DuPont, é um dos mais experientes profissionais do mercado brasileiro de refrigeração e ar condicionado. Em todas as edições de **Notícias Refrescantes**, ele passará uma dica importante a seus colegas de profissão. Neste número, ele fala sobre "o uso incorreto do **Suva® MP 39** em automóveis, em substituição ao R-12."

É errado aplicar o **Suva® MP 39** em automóveis, pois este produto foi desenvolvido para aplicação em sistemas de refrigeração doméstica e comercial. De forma equivocada e arriscada, alguns refrigeristas o estão utilizando em condicionamento de ar automotivo. As mangueiras, conexões e "o-ring" aplicados nos sistemas automotivos são incompatíveis com o **Suva® MP 39**, ou seja, deixam vazar o produto. A pressão e a temperatura do compressor quando se utiliza o MP 39 são superiores às do R-12. Por isso, todo o sistema operará de forma incorreta e com o registro de possíveis danos ao compressor. Para a substituição do R-12 na linha de climatização automotiva, o profissional tem à sua disposição o fluido refrigerante **ISCEON® MO 49**. Fale com a DuPont em

caso de dúvidas técnicas, pelo e-mail: produtosbrasil@bra.dupont.com, sempre à disposição do amigo refrigerista.

Até a próxima!

Um abraço do Gurgel.



Gurgel: Suva® MP 39 não pode ser utilizado para climatização automotiva.